



www.dpairless.com

DP-6335i Equipo airless de pistón eléctrico

Seis meses de garantía para los componentes principales

Carro con ruedas, manilla telescópica con superficie cromada.

Control de presión electrónico con display digital

Mecanismo de fijación hace fácil colocar y sacar la tineta.

Soporte para trasladar la tineta junto con el equipo

Manifold de la bomba c/filtro disminuye las variaciones de presión

La baja posición de la válvula de succión y el largo recorrido del pistón generan gran potencia de aspiración p/materiales pesados

Aplicaciones:

1. Latex, Pintura normal, Pintura acrílica, poliéster, lacas.
2. Materiales a prueba de agua, polyuretano de dos componentes A/B mezclados entre sí con acabado dentro de los 30 min.
3. Materiales anti fuego base aceite y base agua (pintura intumescente) (Aproximadamente 1mm de espesor en cada capa)
4. Pintura epóxica para piso
5. Materiales epóxicos base agua ricos en zinc (La partículas de zinc deben ser de tamaño pequeño y la pintura debe ser mezclada permanentemente)
6. Materiales de alta viscosidad, macilla, pasta de muro, cemento blanco, emulsiones, rellenos etc.

Datos técnicos:

Voltaje: 220 ~ 240 Volt AC, 50 Hz

Potencia Motor: 2000W / 2.7HP

Control de presión: Electrónico + Display digital

Caudal máximo: 5.0 L/min

Tamaño máx. boquilla (1 pistola): 0.035"

Tamaño máx. boquilla (2 pistolas): 0.023"

Presión máxima: 220bar/22Mpa/3200psi

Presión de pulverizado : 170bar/2465psi (0.035")

G.W. / N.W.: 53/43kgs

Bulto: 64*58*84cm Caja de cartón

Accesorios incluidos en la caja:

Maquina 1pc

Pistola Airless 1pc

Manguera alta presión ¼" X 15m 1pc

Extension de 45cm 1pc

Lubricante 1pc

Herramientas 1set

Manual 1pc