

Campbell Hausfeld ofrecer productos Premium y certificador para obtener el mejor desempeño en sus trabajos de pintura, se trata de un compresor Campbell Hausfeld Premium de 8 galones lubricado por aceite. Con un diseño de partes internas de hierro colado que hacen de esta unidad sea un equipo confiable y de larga durabilidad. A 40 PSI entrega el flujo perfecto para las necesidades de aplicación de pintura, y a 90 PSI este compresor puede ser usado en una variedad de proyectos como el inflado de llantas, utilización de clavadoras/ grapadoras y trabajos ligeros automotrices.



Este compresor está diseñado para aplicaciones de:



Inflacion



Pintura



Clavar y Engraprar



Clavado



Atornillar y apretar



Incluye:
Equipo de pintar- Pistola para Pintar (DH4200) y Manguera PVC de 25 pies.

• **Fácil de usar**

Fácil de usar y de leer presiones en los manómetros que ofrecen la necesidad perfecta y mejor control del aire para sus herramientas

• **Cilindro construido en Hierro Colado**

Un cilindro construido en Hierro colado con un plato de válvula de alta calidad, bomba lubricada por aceite para un desempeño confiable y de larga durabilidad.

• **Accesorios durables**

Incluye presostato de alta calidad con palanca de encendido, llantas de hule rígidas, filtro de aire tipo automotriz, válvula de seguridad certificada y una válvula de arranque fácil para arranques rápidos y para darle más vida al motor y a la bomba.

• **Motor de 1.5 H.P.**

Motor de 1.5 H.P. de trabajo (NO DE ARRANQUE PICO) acoplado a una bomba Campbell Hausfeld asegura un buen desempeño y excelente calidad.

• **Tanque de 8 galones**

El tamaño perfecto para aplicación de pintura portátiles.

Specifications

Modelo	DC081019DI
Tamaño	8 Galones
Presión Maxima	125
Desplazamiento de aire exacto CFM	3.0 @ 90 PSI 4.0 @ 40 PSI
Voltaje	120V
Bomba	lubricada por aceite
Peso de unidad	34 Kg (76 LB)
Medidas Empaque (LxWxH)	690mm x 315mm x 645mm
UPC	045564642204