



Manifold c/filtro de malla para reducir los pulsos de presión y filtrar los fluidos

Con control automático de velocidad. Cuando la pintura se termina en la tineta, el microprocesador reduce la velocidad del motor, para reducir el desgaste del pistón y los packing.



La válvula de aspiración de baja posición con vástago de pistón largo, genera gran potencia de succión para materiales de alta viscosidad.

Lubricación semi automática. Solo necesita presionar el botón de lubricación un día antes de comenzar a pintar. El equipo se lubricará por sí mismo, prolongará absolutamente la vida útil y reducirá los servicios de mantenimiento y el consumo de repuestos.

Control de presión electrónico con panel digital. El Sistema de control del micro procesador asegurará una presión de pulverización constante, variaciones de presión inferiores a un 5%. Configure la presión deseada fácilmente y el procesador generará una respuesta rápida al rociar.

Aplicaciones:

1. Latex, esmalte, oleos, pintura acrílica, polyester, lacas.
2. Material de impermeabilización (Poliuretano de dos componentes A/B, mezclado, acabado de la pintura 30 min)
3. Intumescente base agua y aceite (Alrededor de 1mm de espesor en cada capa)
4. Pintura epóxica de piso.
5. Material epóxico base agua rico en zinc (La partícula de zinc debe ser de tamaño pequeño y el fluido debe agitarse continuamente)
6. Materiales de alta viscosidad tales como, masilla, yeso, cemento blanco, pasta de muro, epóxico de piso, intumescente, anticorrosive, emulsions y rellenos, etc.

Datos técnicos:

- Voltaje: 220Volt/50Hz
- Potencia motor: 2250W, 3.0 HP
- Control de presión: Electrónico con display digital
- Caudal máximo: 7.0 L/min
- Tamaño máximo boquilla (1 pistola): 0.043"
- Tamaño máximo boquilla (2 pistolas): 0.023"
- Presión máxima: 220bar/22Mpa/3200psi
- Presión de pulverización: 170bar/2465psi (0.035")
- G.W. / N.W.: 50/62kgs
- Embalaje: 66*46*89cm. Caja de cartón

La caja incluye:

- Máquina 1pz
- Pistola pulverizadora c/boquilla y porta boquilla 1pc
- Manguera alta presión de 3/8"X15m 1pz y de 1/4"X1m 1pz
- Extensión de 45 cm 1pc
- Lubricante 1pc
- Herramientas 1set
- Manual 1pc