



DP63 series high performance electric airless sprayers

PMDC Motor con cubierta de plástico

El diseño cerrado protege los componentes del motor de la suciedad, el polvo y salpicaduras de pintura extendiendo la vida útil del mismo.



Tarjeta electrónica



Fusible de alta sensibilidad
Proporciona mayor protección

Enrollador de cable

Para fácil almacenamiento

Cuatro patas robustas

Para mayor estabilidad y vida útil del equipo

Control de presión electrónico ofrece un abanico de pulverización uniforme sin fluctuaciones de presión

Control de presión mecánico durable y de uso confiable

Tapón llenado de aceite

Visor nivel de aceite

Lubricación semi automática

El depósito de aceite suministra lubricación al pistón y los packings con solo pulsar el botón

Válvula de retorno de alto flujo

Gran recipiente para goteo del tubo de succión

Rápido desarme de la bomba de fluido quitando el perno de fijación. Haga sus trabajos de reparación con alta eficiencia

La sección de fluido de acero inoxidable es resistente, liviana y a prueba de hongos; puede ser utilizado para pinturas a base de agua y aceite. Además, el innovador diseño permite colocar y remover fácilmente el tubo de succión

Pistón de aleación es fabricado con técnicas de alto nivel de mecanizado para una mayor durabilidad y larga vida útil

V-packings Sin O-ring, mas durable

Equipamiento estandar



Specifications:

Item No.	DP-6318	DP-6321	DP-6321i	DP-6325	DP-6325i
Potencia Motor	1000W	1300W		1400W	
Control de presión	Mecanico	Mecanico	Electronico	Mecanico	Electronico
Flujo	1.8L/min	2.2L/min		2.4L/min	
Max. tamaño boquilla	0.021"	0.023"		0.025"	
Max. presión	210bar/3050psi	210bar/3050psi		210bar/3050psi	
Max. presión de pulverización	0.019"	0.021"		0.023"	
	150bar / 2175psi	150bar / 2175psi		150bar / 2175psi	
	0.021"	0.023"		0.025"	
	120bar/1740psi	120bar/1740psi		120bar/1740psi	
N.W./G.W.	13.6/20kgs	14.8/21kgs		15.5/22kgs	

La nueva serie de equipos airless DP-63 son livianos y diseñados para una larga vida útil. La probada tecnología y nuevo diseño lo hacen perfecto para profesionales que aplican diariamente una amplia gama de revestimientos.

* Ideal para aplicación de lacas, esmaltes, latex y otros productos de baja a media viscosidad.

Aplicaciones:

Apto para superficies de medio y gran tamaño, uso residencial exterior e interior, nuevas construcciones, remodelaciones, repintado, comercial, mantención de propiedades y maquinarias etc.